

INFORMACIÓN TÉCNICA

ISA

DESOXIDANTE NAVAL

CARACTERÍSTICAS

ISA es un activo eliminador de óxidos, cal, moho, etc. De características desengrasantes, se aplica a diversos tipos de elementos metálicos. Desoxida, Limpia y Desengrasa en una sola operación. Pasiva microscópicamente las superficies tratadas, dejando un perfecto acabado.

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse en sistema de limpieza por inmersión o bien mediante brocha, rociador, etc.

En aplicación por inmersión se diluirá el producto en relación 1:1 hasta 1:4 en agua y se mantendrán las piezas sumergidas durante intervalos de 30 a 60 minutos.

En aplicación por rociado se empleara el producto sin diluir dejándolo durante un intervalo de tiempo suficiente para que ablande el óxido y resto de suciedades. Posteriormente procédase a su aclarado.

COMPOSICION

Ácidos inorgánicos, Tensoactivos no iónicos, agentes humectantes.

PRECAUCIONES DE USO Y SEGURIDAD

R 34 Provoca quemaduras R23/24/25 Tóxico por inhalación por ingestión y en contacto con la piel. S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S/7 Manténgase el recipiente bien cerrado. S/26 En caso de contacto con los ojos lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S36/37 Usen indumentaria y guantes de protección adecuados. S45 En caso de accidente o malestar acuda al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta)."



Corrosivo

N.R.I.: 15/18.617

Las informaciones son a título orientativo y de carácter general. SISLIM S.L. recomienda a los Señores usuarios efectuar las oportunas pruebas previas a la aplicación del producto. SISLIM S.L. declina toda responsabilidad en las aplicaciones en casos particulares. Nuestra empresa en constante línea de investigación y mejora de sus fabricados, se reserva el derecho de introducir cualquier variación que considere oportuna.